

Link do produktu: <https://www.nowex-bhp.pl/filtr-fs-zi35-p3r-zamiennik-2135-3m-do-polmasek-i-masek-pelnych-3m-2szt-p-5675.html>



Filtr FS-ZI35 P3R zamiennik 2135 3M do półmasek i masek pełnych 3M 2szt.

Cena brutto	39,00 zł
Cena netto	31,71 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	383
Kod EAN	5904378055523
Producent	Filter Service Sp. z o.o.
Typ filtra	FFP3

Opis produktu

Filtr przeciwpyłowy P3 R FS-ZI35 zamiennik filtra 3M 2135

P3: czyli najwyższy stopień ochrony
R: czyli filtr wielokrotnego użytku

- Odpowiedni do półmasek i masek pełnych 3M™ 6000 oraz 3M™ 7000.
- Typowe zastosowanie filtrów to przemysł farmaceutyczny, produkcja sproszkowanych substancji chemicznych, budownictwo, praca w kamieniołomach, produkcja materiałów ogniotrwałych, hutnictwo, rolnictwo, stolarstwo i przemysł spożywczy.
- Niskie opory oddychania
- Mocowanie bagnetowe zapewnia precyzyjne i bezpieczne połączenie

Rodzaj filtra
Seria produktu
Typ ochrony przed gazami i parami

Filtr cząstek stałych
Seria 2000
10 x NDS i pary organiczne / kwaśne gazy poniżej NDS, Kwaśny gaz, Pary organiczne, Cząstki stałe i ciekłe, Cząstki stałe i ciekłe. Ochrona przed ozonem
P3 R

Zalecana klasa ochrony
Szczegóły

- Odpowiedni do półmasek i masek pełnych 3M™ 6000 oraz 3M™ 7000.
- Typowe zastosowanie filtrów to przemysł farmaceutyczny, produkcja sproszkowanych substancji chemicznych, budownictwo, praca w kamieniołomach, produkcja materiałów ogniotrwałych, hutnictwo, rolnictwo, stolarstwo i przemysł spożywczy.
- Niskie opory oddychania
- Mocowanie bagnetowe zapewnia precyzyjne i bezpieczne połączenie

Filtry P3R chronią przed cząsteczkami ciał stałych i cieczy oraz zapewniają dodatkową ochronę przed organicznymi i kwaśnymi gazami, parami w ograniczonym stopniu, a także ozonem w stężeniu do 10 x TLV. Ponadto, chronią przed parami organicznymi i kwaśnymi gazami poniżej OEL.

Filtr odpowiedni do półmasek i masek pełnych 3M™ 6000 oraz 3M™ 7000. Chroni skutecznie przed cząsteczkami ciał stałych i cieczy oraz zapewnia dodatkową ochronę przed organicznymi i kwaśnymi gazami, parami w ograniczonym stopniu, a także ozonem w stężeniu do 10 x TLV. Precyzyjne mocowanie zapewnia łączenie bagnetowe. Typowe zastosowanie filtrów to przemysł farmaceutyczny, produkcja sproszkowanych substancji chemicznych, budownictwo, praca w kamieniołomach.

